

# PLUGY OG PLUGSY Rørballoner

1 - 2,5 bar til afspærring eller tæthedsprøvning, lang model med store tolerancer

Plugy og Plugsy anvendes til afspærring af forskellige rørmaterialer/rørledninger i forbindelse med opstuvning, omlodning eller tæthedsprøvning.

Tilslutning på bypass foretages med almindeligt rørfittings med 1" gevind (kun på Plugsy)

Plugy og Plugsy rørballoner er fremstillet i en speciel NR-SBR (70:30) gummitype.

Dette, sammen med de små riller på tværs af ballonen, reducerer risikoen for, at ballonen rutscher i røret (husk alligevel bagstøtte).

Plugy og Plugsy rørballoner er lette at håndtere. De er forsynet med øjebolt. Luftpåfyldning foregår via lynkobling, og der medfølger slangenippel. Pga. ballonernes længde og flexibilitet kan man med kun 4 dimensioner afspærre fra 40 – 1500mm.

## PLUGY Rørballoner uden gennembløb

| Vare nr. | Dia. min/max mm | Dia. uden luft mm | Cyl. lgd. mm | Max Indv. tryk/bar |
|----------|-----------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 0211106  | 40/70           | 35                | 195          | 2,5                |
| 0211108  | 70/150          | 68                | 335          | 2,5                |
| 0211110  | 100/200         | 92                | 535          | 2,5                |
| 0211116  | 150/300         | 142               | 575          | 2,5                |
| 0211120  | 200/400         | 192               | 635          | 2,5                |
| 0211130  | 300/525         | 272               | 675          | 2,5                |
| 0211136  | 350/600         | 322               | 865          | 2,5                |
| 0211138  | 375/750         | 342               | 1085         | 2,5                |
| 0211150  | 500/800         | 472               | 1185         | 2,5                |
| 0211152  | 500/1000        | 472               | 1185         | 1,5                |
| 0211160  | 600/1200        | 570               | 1800         | 1,0                |
| 0211176  | 750/1500        | 600               | 2300         | 1,0                |



## PLUGSY Rørballoner med gennembløb

| Vare nr. | Dia. min/max mm | Dia. uden luft mm | Cyl. lgd. mm | Max Indv. tryk/bar | Bypass med gevind |
|----------|-----------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 0212107  | 100/200         | 92                | 550          | 2,5                | 1"                |
| 0212117  | 150/300         | 142               | 590          | 2,5                | 1"                |
| 0212121  | 200/400         | 192               | 635          | 2,5                | 2"                |
| 0212131  | 300/525         | 272               | 675          | 2,5                | 2"                |
| 0212135  | 350/600         | 322               | 865          | 2,5                | 2"                |
| 0212137  | 375/750         | 342               | 1085         | 2,5                | 2"                |
| 0312151  | 500/800         | 472               | 1185         | 2,5                | 2"                |
| 0212153  | 500/1000        | 472               | 1185         | 1,5                | 2"                |
| 0212161  | 600/1200        | 570               | 1800         | 1,0                | 4"                |
| 0212175  | 750/1500        | 600               | 2300         | 1,0                | 4"                |

