

## ombran CL

Koncentreret rengøringsmiddel til fedt- og olieholdige overflader

### Produktegenskaber:

- Har en effektiv rengøringseffekt på olie- og fedtholdige overflader.
- Påføres manuelt eller med højtrykssprøjte.
- Påvirker ikke metaller, kunststof, glas o.l.
- Drøjt i brug (anvendes fortyndet med vand).
- Er let alkalisk og indeholder ingen opløsningsmidler.
- Angriber ikke armeringsjern og beton.

### Anvendelses områder:

- Til rengøring af olie- og fedtholdige overflader, før yderligere behandling med ombran-produkter.
- Til rengøring af udskillere for fedt og letflydende stoffer.

### Forbehandling:

Alle faste stoffer fjernes mekanisk inden rengøring med ombran CL. Det er vigtigt, at beholderen er helt ren inden den efterfølgende reovering/coating påbegyndes.

### Blandingsforhold:

Se under "tekniske data".

ombran CL kan, alt efter graden af snavs, fortyndes med rent vand fra 1:10 til 1:30 blanding.

Blandingen rystes før brug.

### Påføring:

ombran CL påføres børste eller kost på olie-tilsmudsede steder og arbejdes ind i overfladen. Lad ombran CL virke i 10-15 min., hvorefter der skylles grundigt med rent vand. Ved massiv olie- eller fedttilsmudsning anbefales det, at skylle efter med varmt vand, da det forbedrer den olieemulgerende effekt. Efter behov gentages processen.

Når overfladen er ren skal den spules gentagende gange, for at sikre, at den efterfølgende behandling med mørtel o.l. ikke forringes af ombran CL restmaterialer.

### Sikkerhedsadvarsel:

Læs fareidentifikation/symboler og forholdsregler på etiketter og i sikkerhedsdatabladet.

**Vare nr.:** 1001100

Anvendelse af tekst og billeder må kun ske efter forudgående skriftlig aftale med Lauridsen Rørteknik A/S. Vores anbefalede tekniske anvendelse i ord og skrift er gengivet på baggrund af det nuværende niveau af vores viden. Kunden eller brugeren er ikke fritaget for at foretage sine egne test for at checke produktets egnethed til de tilsigtede metoder og forhold. Anvendelse og behandlingen af produktet ligger uden for vores kontrol og er derfor alene på eget ansvar.

# ombran CL

**Tekniske Data:**

Parameter.	Enhed.	Værdi.	Bemærkning.
Blandingsforhold	Blandingsdele	Ombran	Ombran CL : Vand
Anvendelses-temperatur	°C	+5 til +30 +5 til +25	Luft- og underlagstemperatur Materialetemperatur
Virketid	Minutter	ca.15	
Massefylde	Kg/l	ca. 1,075	

**Produktegenskaber:**

Farve.	Farveløs neutral.
Levering	I dunke á 10 kg.
Rensning af værktøj	Vand
Opbevaring	Opbevaring i op til 1 år skal ske i uåbnet og original emballage, i tørre lokaler, ved en temperatur på mindst +5°C og ikke over +25°C. De samme krav gælder under transport.
Bortskaffelse af emballage	Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystem. Brugt emballage skal tømmes helt, så kan den efter rengøring afleveres som genbrugs-materiale.