

ombran IW

Hurtighærdende mørtel til vandtæt overfladetætning af beton.

Produktegenskaber:

- Lukker hurtigt og blivende for vandgennemtrængning.
- Indeholder ingen korrosionsfremmende stoffer (kloridfri).
- Udvider sig ved vandbelastning under hærdningen (selvtættende effekt).
- Hæfter godt på mineralske overflader.

Anvendelses områder:

- Til overfladetætning og hurtig lukning for vandgennemtrængning på beton og murværk.

Krav til underlaget:

Jvf. Generel arbejdsanvisning for brønd- og kloakreoverings mørtel.

Påføring:

ombran IW påføres manuelt i tør konsistens (beskyttelseshandsker anvendes) og gnides kraftigt ind i underlaget. Behandlingen gentages eventuelt.

Steder som ikke har reageret pga. manglende vand, skal gennemvædes. Dette er yderst nødvendigt, således en manglende reaktion ikke trækker væske ud af efterfølgende påførte produkter.

Øvrige bemærkninger:

I hærdet tilstand er ombran IW et stærkt tætningsprodukt. Efterfølgende bygningsbetingede revner, sætninger, deformationer eller bevægelser kan føre til utætninger.

Vare nr.: 1001020

Anvendelse af tekst og billeder må kun ske efter forudgående skriftlig aftale med Lauridsen Rørteknik A/S. Vores anbefalede tekniske anvendelse i ord og skrift er gengivet på baggrund af det nuværende niveau af vores viden. Kunden eller brugeren er ikke fritaget for at foretage sine egne test for at checke produktets egnethed til de tilsigtede metoder og forhold. Anvendelse og behandlingen af produktet ligger uden for vores kontrol og er derfor alene på eget ansvar.

Tekniske Data:

Parameter.	Enhed.	Værdi.	Bemærkning.
Forarbejdsningstid	minutter	<30	Ved 20°C og 50% luftfugtighed
Anvendelsestemperatur	°C	+5 til +30	Luft- og underlagstemperatur
Materialeforbrug (afhængig af overfladeens beskaffenhed)	kg./m ² /mm.	ca. 1,7	Tørmørtel

Produktegenskaber:

Farve.	Grå.
Levering	I spand á 10 kg.
Rensning af værktøj	Vand
Opbevaring	Opbevaring i op til 1 år skal ske i uåbnet og original emballage, i tørre lokaler, ved en temperatur på mindst +15°C og ikke over +25°C. De samme krav gælder under transport.
Bortskaffelse af emballage	Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystem. Brugt emballage skal tømmes helt, så kan den efter rengøring afleveres som genbrugsmateriale.